



Tecumseh

Assistance Technique Client
Customer Technical Support
Tel : int + 33 (0) 4 74 82 21 04
Fax : int + 33 (0) 4 74 82 24 89
Technical.support@tecumseh-europe.com
2 Avenue de la Libération
38290 LA VERPILLIERE - FRANCE

GROUPES / CONDENSING UNIT :

TAGT2516ZBR-TZ

FLUIDE : R404A
TENSION / VOLTAGE : 400 V
FREQUENCE / FREQUENCY : 50 Hz
PUISSANCE ACOUSTIQUE : $Lw_A = 81$ dB (réf 1E-12 W)
/ ACOUSTIC POWER
ISO3743-1 / ISO3745

For Condensing Unit spectrum : Compressor and Fan spectrums addition

REFERENCES :

A0354-C

V0052-A

DATE :


05/10/2015

Indice NR du produit :

/ Product NR index 77

Octave prédominante (Hz) :

/ Predominant octave Band 1000



PRESSION ACOUSTIQUE EN CHAMPS LIBRE /
ACOUSTIC PRESSURE IN FREE FIELD (Lp_A) :

RELATION ENTRE PRESSION ET PUISSANCE ACOUSTIQUE /
RELATION BETWEEN ACOUSTIC POWER AND ACOUSTIC PRESSURE :

$$Lp_A = Lw_A - 10 \log(S) \quad \text{ou / or} \quad Lp_A = Lw_A - 11 - 20 \log(r) + T$$

-> Lp_A : Pression Acoustique / Acoustic Pressure

-> S : Aire de la surface de mesure en m² / Surface of the measured area in m²

-> r : distance

-> Lw_A : Puissance Acoustique / Acoustic Power

-> T : coefficient de directivité / Directivity index

Champs libre / Free field

T = 0

A proximité d'un plan / On a flat plane

T = 3

A la jonction de 2 plans / At a junction of 2 planes

T = 6

A la jonction de 3 plans / At a junction of 3 planes

T = 9

Nota : dans un constant effort d'amélioration de ses produits, Tecumseh Europe se réserve le droit de faire évoluer les données contenues dans ce document sans avis préalable.
Note : in a constant effort to improve products, Tecumseh Europe reserves the right to alter the details in this document without prior notification.